

## Vysokokapacitní ohřivače vody

### Kadeřnictví



Všestranné, vysokokapacitní, kontinuální, průtokové ohřivače vody prokázaly svou schopnost reagovat na potřeby všech typů domácích, průmyslových a komerčních projektů po celém světě.

- školy
- karavan parky
- hotely/motely
- restaurace
- rodinné domy
- kadeřnictví
- domy pro seniory
- nemocnice
- mlékárny
- prádelny
- pekárny
- zemědělství

### Hotely



#### Výhody řešení s ohřivači Rinnai:

- nekonečná zásoba teplé vody
- ohřev vody s vysokou účinností
- jednoduchý návrh řešení, malé a lehké ohřivače
- možnost kombinace se zásobníkem
- nízké náklady
- dálkové nastavení teploty pro vyšší bezpečnost
- jednoduchá instalace



### Fitness



### Karavan parky



#### Rinnai - systém ohřevu teplé vody

Rinnai nabízí kompletní řešení

- nejvyšší kapacita čerpání na trhu
- stálá výtoková teplota
- široký rozsah nastavení teplot
- možnost dálkového ovládání teploty
- certifikace CE a WRAC
- protimrazová ochrana jako standard

Inovovaná konstrukce tepelného výměníku umožňuje dosáhnout maximální kapacitu čerpání teplé vody při relativně malých tlakových ztrátách - získáte tolik teplé vody, kolik právě potřebujete.

Současně se zvýšením kapacity ohřevu se snížilo i zatížení životního prostředí při provozu ohřivače Rinnai. Naše špičkové řešení spotřebiče mají díky nové technologii hořáku nižší emise NO<sub>x</sub>.

Investice do vývoje nových kondenzačních typů Rinnai s ještě vyšší kapacitou a účinností znamenají pro Vás další snížení provozních nákladů.

## Vysokokapacitní ohřivače teplé vody základní charakteristika

### Rinnai Infinity 16i



Kompaktní průtokový ohřivač teplé vody pro domácnosti s vestavěným ovládacím panelem.

<b>Instalace:</b>	závěsný, uzavřený turbo spotřebič na zemní plyn nebo propan
<b>Výška:</b>	675 mm
<b>Šířka:</b>	370 mm
<b>Hloubka:</b>	130 mm
<b>Hmotnost:</b>	15 kg
<b>Odvod spalin:</b>	přes fasádu nebo do komínu
<b>Výst. teplota:</b>	35°C - 75°C
<b>Zapalování:</b>	elektronické jiskrou
<b>Výkon:</b>	3,6 - 31 kW
<b>Kapacita:</b>	max 13,5 L/min pro $\Delta T$ 33°C
<b>Provozní tlak:</b>	1,1 - 7,0 bar
<b>Napájení:</b>	230 V (50Hz), 68W

### Rinnai HD 50i



Kompaktní průtokový ohřivač teplé vody pro větší zatížení a komerční aplikace.

<b>Instalace:</b>	závěsný, uzavřený turbo spotřebič na zemní plyn nebo propan
<b>Výška:</b>	600 mm
<b>Šířka:</b>	350 mm
<b>Hloubka:</b>	224 mm
<b>Hmotnost:</b>	22 kg
<b>Odvod spalin:</b>	přes fasádu nebo do komínu
<b>Výst.:</b>	37°C - 85°C
<b>Zapalování:</b>	elektronické jiskrou
<b>Výkon:</b>	3,8 - 47 kW
<b>Kapacita:</b>	max 19,6 L/min pro $\Delta T$ 33°C
<b>Provozní tlak:</b>	1,4 - 8,3 bar
<b>Napájení:</b>	230 V (50Hz), 80W

### Rinnai HDC 1200i



Kondenzační provedení s vysokou účinností pro komerční aplikace a kaskády.

<b>Instalace:</b>	závěsný, uzavřený, turbo kondenzační spotřebič na zemní plyn nebo propan
<b>Výška:</b>	654 mm
<b>Šířka:</b>	470 mm
<b>Hloubka:</b>	257 mm
<b>Hmotnost:</b>	29 kg
<b>Odvod spalin:</b>	přes fasádu nebo do komínu
<b>Výst. teplota:</b>	37°C - 85°C
<b>Zapalování:</b>	elektronické jiskrou
<b>Výkon:</b>	2,3 - 45,9 kW
<b>Kapacita:</b>	max 19,9 L/min pro $\Delta T$ 33°C
<b>Provozní tlak:</b>	1,0 - 10,0 bar
<b>Napájení:</b>	230 V (50Hz), 99W

### Rinnai HDC 1500i



Kondenzační provedení s vysokou účinností pro náročné komerční aplikace.

<b>Instalace:</b>	závěsný, uzavřený, turbo kondenzační spotřebič na zemní plyn nebo propan
<b>Výška:</b>	654 mm
<b>Šířka:</b>	470 mm
<b>Hloubka:</b>	257 mm
<b>Hmotnost:</b>	31 kg
<b>Odvod spalin:</b>	přes fasádu nebo do komínu
<b>Výst. teplota:</b>	37°C - 85°C
<b>Zapalování:</b>	elektronické jiskrou
<b>Výkon:</b>	2,3 - 57 kW
<b>Kapacita:</b>	max 24,9 L/min pro $\Delta T$ 33°C
<b>Provozní tlak:</b>	1,0 - 10,0 bar
<b>Napájení:</b>	230 V (50Hz), 99W

